

## 手が届く! 最高のパフォーマンスに!!

新しいIKUMA2は、EN-B認定の翼で最高のアクセシビリティと最高のパフォーマンスを提供します。EN-CパフォーマンスをEN-Bで実現した最新のNIVIUKテクノロジーの適用により、パイロットは自信を持ってフライトのあらゆる瞬間を楽しむことができるように、高度な安全性を提供します。この新しいIKUMA2は、あなたの冒険を安全と効率の完璧なバランスで、より楽しい経験にしてくれることでしょう。

パイロットに対して「あらゆる瞬間にも安心を与える」ことができるIKUMA2のテクノロジーは、これまでのIKUMAから大きな進化を遂げました。

- 操作域の大きいブレークコードにより、低速での動作と翼の快適性が向上
- RAMテクノロジーの適用により、乱流を吸収
- イージーなテイクオフを可能にする、より均一で進歩的なインフレーション
- 正確なハンドリングで飛行するシンプルな翼
- 新しいプロファイルによる速度向上
- 新C2Bシステムによる2ライナーのようなコントロール
- ラインプランの最適化によるクラス最高のパフォーマンス



**AIRHEART**



イクマ 2

**NIVIUK**  
**IKUMA 2**

サイズ	22	24	26	28	30
セル数	61	61	61	61	61
投影翼面積 (m <sup>2</sup> )	18.84	20.55	22.27	23.98	25.69
スパン (m)	11.2	11.7	12.17	12.63	13.07
翼面積 (m <sup>2</sup> )	22	24	26	28	30
アスペクト比	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
ライザー構成 (3+1)	A-A/B/C	A-A/B/C	A-A/B/C	A-A/B/C	A-A/B/C
アクセル (mm)	145	145	145	145	145
総ライン長 (m)	232	243	253	263	272
メインライン	2-1/4/3	2-1/4/3	2-1/4/3	2-1/4/3	2-1/4/3
コード長 (m)	2.41	2.51	2.62	2.71	2.81
機体重量 (kg)	4.1	4.4	4.6	4.9	5.2
通常荷重 (kg)	65-85	75-95	85-105	95-115	105-130
認証 EN/LTF	B	B	B	B	B