

新しい翼型により、高速で堅固な高性能翼となりました。

 NIVIUK

# ICEPEAK X-ONE

アイスピーク エックスワン

新しい ICEPEAK X-ONE は、独自のパフォーマンスと比類のない飛行体験を提供することを目的としています。ハイエンドのコンペティションをリードするように設計された、まさに「ナンバーワンになる運命」の翼です。非の打ちどころのない効率的な滑空と組み合わせられた、より大きなスピードレンジは、あなたがすべての競技において一歩先に行くことを可能にします。

過去数年にわたる研究と最新の Niviuk テクノロジーの実装により、新しい X-One は Niviuk でこれまでに行われた中で最も最適化された翼として位置付けられ、CCC カテゴリーの新しいベンチマークになっています。

ICEPEAK X-ONE は、まさにコンペティションで勝利するための翼です!!

- ◆しわの少ないスッキリとしたリーディングエッジによる抵抗が減少と最適化されたトレーリングエッジ
- ◆まったく新しい内部構造、EVOX より 16 セル多い 115 セルで翼表面がより綺麗に
- ◆新ライザーの採用と、新しいエルゴハンドルにより優れた操作性を実現
- ◆これまでで最高のアスペクト比 8



 AIRHEART

サイズ	20	22	24	25	26
セル数	115	115	115	115	115
投影翼面積 (m <sup>2</sup> )	17.07	18.52	19.63	20.99	22.53
スパン (m)	12.64	13.17	13.56	14.02	14.53
翼面積 (m <sup>2</sup> )	20	21.7	23	24.6	26.4
アスペクト比	8	8	8	8	8
ライザー構成 (2+2)	A+A'+A''/B	A+A'+A''/B	A+A'+A''/B	A+A'+A''/B	A+A'+A''/B
アクセル (mm)	140	140	140	140	140
総ライン長 (m)	197	205	211	219	227
メインライン	1+1+1/3	1+1+1/3	1+1+1/3	1+1+1/3	1+1+1/3
最大コード長 (m)	1.97	2.06	2.12	2.19	2.27
機体重量 (kg)	5.9	6.06	6.32	6.65	6.91
通常荷重 (kg)	80-95	90-105	98-112	108-120	118-133
最適荷重 (kg)	88-91	100-101	108-109	117-119	128-130
認証 EN/LTF	CCC	CCC	CCC	CCC	CCC