

TAKOO 5

タコー5

It's time to get closer

NIVIUKの第5世代タンデムグライダー TAKOO5は、あらゆる面でTAKOO4を上回る仕上がりとなっています。新しく採用されたプロファイルによりスピードコントロールが容易となり、飛行の快適性が向上しました。また、軽い操作で反応するブレーキシステムは、旋回性が大きく改善されました。降下手段としての翼端折り時に威力を発揮するELS（イヤーロックシステム）により、パイロットは高速で快適な降下を実現できます。過酷な状況で利用されるタンデム機において、ラインの強度や耐久性は重要な問題。TAKOO5はTAKOO4に対して9%のライン削減を実現しながら、全てのラインに被覆を施し耐久性を高めました。

厳しいプロパイロットを満足させるために設計されたTAKOO5は、パッセンジャーに快適な空の体験を提供することができます。そして、この優れた操縦性を備えた安定・安全な翼は、間違いなく手放せないグライダーとなるでしょう。



サイズ	39	42	44
セル数	54	54	54
投影翼面積 (m ²)	32.18	34.72	37.26
スパン (m)	14.46	15.02	15.56
翼面積 (m ²)	38	41	44
アスペクト比	5.5	5.5	5.5
ライザー構成 (4)	A/B/C/D	A/B/C/D	A/B/C/D
トリム (mm)	100	100	100
総ライン長 (m)	370	385	400
メインライン	3/3/3/2	3/3/3/2	3/3/3/2
機体重量 (kg)	7.39	7.83	8.17
最大コード長 (m)	3.29	3.41	3.54
通常荷重 (kg)	110-190	120-220	140-239
認証 EN/LTF	B	B	B



Tulip



Illusion



Boreal



Java

